

Markering**ADR-eigenschappen**

Flesmarkering

UN 1956 SAMENGEPERST GAS,
N.E.G. (ARGON, HELIUM), 2.2, (E)Schouderkleur: lichtgroen (ral
6018)**Belangrijkste kenmerken**

Samengeperst gas, Geurloos, Kleurloos, Zwaarder dan lucht

Veiligheidssymbolen**Fysische eigenschappen**

Soortelijk gewicht bij 0°C en 1,013 bar	1,543 kg/m ³
Dichtheid t.o.v. lucht	1,198

Voor bijkomende veiligheidsinformatie, zie veiligheidsfiche.**Valven / Kraanaansluitingen****Ontspanners / Reduceers**

Zie Catalogus

**Aanbevolen kraanaansluitingen**

200 bar: RU3 W24,32x1/14" RH

Specificaties			
		Aluline He15 N	
Samenstelling			
Ar	=	84,985	Vol.-%
He	=	15	Vol.-%
N ₂	=	150	ppmv
Flesinhoud			
F 50 200 bar		10,2	m ³

OpmerkingenInhoud in m³ bij 15°C, 1 bar

Tolerantie He: 10% rel.

DIN EN ISO 14175: Z-ArHeN-15/0,015

De conformiteit van het product gevuld in de verpakkingen voldoet aan de bovenvermelde specificatie en is gebaseerd op ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001.