

Markering**ADR-eigenschappen**

Flesmarkering

UN 1956 SAMENGEPERST GAS,
N.E.G. (ARGON, HELIUM), 2.2, (E)Schouderkleur: lichtgroen (ral
6018)**Belangrijkste kenmerken**

Samengeperst gas, Geurloos, Kleurloos, Lichter dan lucht

Veiligheidssymbolen**Fysische eigenschappen**

Soortelijk gewicht bij 0°C en 1,013 bar

0,98 kg/m³

Dichtheid t.o.v. lucht

0,759

Voor bijkomende veiligheidsinformatie, zie veiligheidsfiche.**Valven / Kraanaansluitingen****Ontspanners / Reduceers**

Zie Catalogus

**Aanbevolen kraanaansluitingen**

200 bar: RU3 W24,32x1/14" RH

Specificaties			
		Aluline He 50	
Samenstelling			
Ar	=	50	Vol.-%
He	=	50	Vol.-%
Onzuiverheden			
Flesinhoud			
F 50 200 bar		9,4	m ³
F 50*12 200 bar		113,1	m ³

OpmerkingenInhoud in m³ bij 15°C, 1 bar

Tolerantie 3% rel.

DIN EN ISO 14175: I3-ArHe-50

De conformiteit van het product gevuld in de verpakkingen voldoet aan de bovenvermelde specificatie en is gebaseerd op ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001.