

Markering

ADR-eigenschappen

UN1956 SAMENGEPERST GAS,
N.E.G. (Argon, Kooldioxide), 2.2, (E)

Flesmarkering



Schouderkleur: lichtgroen (ral 6018)

Belangrijkste kenmerken

Samengeperst gas, Geurloos, Kleurloos, Zwaarder dan lucht

Veiligheidssymbolen



Fysische eigenschappen

Soortelijk gewicht bij 0°C en 1,013 bar	1,78 kg/m ³
Dichtheid t.o.v. lucht	1,388

Voor bijkomende veiligheidsinformatie, zie veiligheidsfiche.

Valven / Kraanaansluitingen

Ontspanners / Reduceers

Zie catalogus

Aanbevolen kraanaansluitingen

200 bar: RU3 W 24.32x1/14" RH
Megatop: DIN EN561-N Quick Connector



Specificaties			
		Ferroline C5 X5	
Samenstelling			
Ar	=	90	Vol.-%
CO ₂	=	5	Vol.-%
O ₂	=	5	Vol.-%
Flesinhoud			
F 50 200 bar		11,0	m ³
F 33 300 bar MegaTop		10,3	m ³

Opmerkingen

Inhoud in m³ bij 15°C, 1 bar
Tolerantie: 10% rel.
DIN EN ISO 14175: M23-ArCO-5/5