

## Markering

### ADR-eigenschappen

UN1956 SAMENGEPERST GAS,  
N.E.G. (Argon, Kooldioxide), 2.2, (E)

Flesmarkering



Schouderkleur: lichtgroen (ral 6018)

## Belangrijkste kenmerken

Samengeperst gas, Geurloos, Kleurloos, Zwaarder dan lucht

### Veiligheidssymbolen



### Fysische eigenschappen

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Soortelijk gewicht bij 0°C en 1,013 bar | 1,78 kg/m <sup>3</sup> |
| Dichtheid t.o.v. lucht                  | 1,338                  |

Voor bijkomende veiligheidsinformatie, zie veiligheidsfiche.

## Valven / Kraanaansluitingen

### Ontspanners / Reduceers

Zie catalogus

### Aanbevolen kraanaansluitingen

200 bar: RU3 W 24.32x1/14" RH  
300 bar: DIN487-5 nr. 54-CEN1  
Megatop: EN561-N Quick Connector



| Specificaties        |   |                 |                |
|----------------------|---|-----------------|----------------|
|                      |   | Ferroline C6 X1 |                |
| <b>Samenstelling</b> |   |                 |                |
| Ar                   | = | 93              | Vol.-%         |
| CO <sub>2</sub>      | = | 6               | Vol.-%         |
| O <sub>2</sub>       | = | 1               | Vol.-%         |
| <b>Flesinhoud</b>    |   |                 |                |
| F 50 200 bar         |   | 11,0            | m <sup>3</sup> |
| F 33 300 bar MegaTop |   | 10,4            | m <sup>3</sup> |
| F 50*12 300 bar      |   | 188,9           | m <sup>3</sup> |

## Opmerkingen

Inhoud in m<sup>3</sup> bij 15°C, 1 bar  
Tolerantie: 10% rel.  
DIN EN ISO 14175: M24-ArCO-6/1