

Markering

ADR-eigenschappen

UN 1956 SAMENGEPERST GAS,
N.E.G. (ARGON, ZUURSTOF), 2.2, (E)

Flesmarkering



Schouderkleur: lichtgroen (ral 6018)

Belangrijkste kenmerken

Samengeperst gas, Geurloos, Kleurloos, Zwaarder dan lucht

Veiligheidssymbolen



Fysische eigenschappen

Soortelijk gewicht bij 0°C en 1,013 bar	1,77 kg/m ³
Dichtheid t.o.v. lucht	1,369

Voor bijkomende veiligheidsinformatie, zie veiligheidsfiche.

Valven / Kraanaansluitingen

Ontspanners / Reduceers

Zie catalogus



Aanbevolen kraanaansluitingen

200 bar: RU3 W 24.32x1/14" RH

Specificaties			
		Ferroline X4	
Samenstelling			
Ar	=	96	Vol.-%
O ₂	=	4	Vol.-%
Flesinhoud			
F 20 200 bar		4,3	m ³
F 50 200 bar		10,7	m ³
F 50*12 200 bar		128,5	m ³

Opmerkingen

Inhoud in m³ bij 15°C, 1 bar
Tolerantie: 10% rel.
DIN EN ISO 14175: M22-ArO-4